

STEG

1

AV

2

SE

SiOO:X
WOOD PROTECTION

HÅLLER
UPP TILL
12 ÅR

Version_Altan_31_23-08_SE

SiOO:X PREMIUM TRÄSKYDD

Altan

Hållbart, miljöanpassat träskyddssystem
Naturlig silvergrå yta • Innovativ kiselteknologi
Fler fördelar på sioox.se

Åtgång: 1 liter för ca 4-5 m²

3 lit

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 



STEG
1
AV
2

SiOO:X PREMIUM TRÄSKYDD

Altan

VAD ÄR SIOO:X PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN? Första steget av två i SiOO:X kiselbaserade träskyddssystem.

RESULTAT:* Du får en len, vacker och naturlig silvergrå yta med färre sprickor och stickor. Är UV-beständig och diffusionsöppen, träet andas. Över tid minskad förekomst av alger och mögel. Skydd mot lätt röta. Icke tryckimpregnerat trä är känsligare och har kortare livslängd.

FÖRBEREDELSE: Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m. är extra känsliga. Produkterna kan lämna fläckar. Använd SiOO:X Förtvätt för att avlägsna färgrester och smuts m.m. Ev. rester slipas bort. Tvätta med SiOO:X Förtvätt. Spola av med vatten och låt altanen torka ordentligt. Använd handskar och skyddsglasögon.

ATT TÄNKA PÅ: Altanen behöver vara torr. Nytt tryckimpregnerat virke bör ha torkat i minst 6 veckor. Behandla ej under +6 °C, i varmt solsken eller vid risk för regn från start fram till 60 min efter strykningen med steg 2. Dela gärna upp altanen i 30-50 kvm och gör alla tre behandlingarna samma dag. **Skakas och omröres väl under behandling.** Råkar det ändå regna mer än ca 6 mm på träskyddet så lägger du på lite extra träskydd. Torka bort spill med blöt trasa. SiOO:X hållbarhet beror på träslag och exponering*. Färdig yta hanteras varsamt när den är blöt.

STEG 1 – SIOO:X PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN: Lägg på SiOO:X Premium Träskydd Altan med pensel, terassdyna eller spruta & pensel, låt tränga in och stryk ut väl. Låt torka i minst 2 tim. Lägg på ett andra lager Träskydd och låt torka i minst 4 tim. Du ska också behandla med Träskydd och Ytskydd på ändträet och övriga kapytor, separat eller när övriga ytor behandlas. Särskilt viktigt på ej tryckimpregnerat trä.

STEG 2 – SIOO:X SIOO:X PREMIUM YTSKYDD ALTAN: Påför SiOO:X Premium Ytskydd Altan med pensel/spruta/terassdyna.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN*: På alla träslag lämpade för altan utomhus, både gammalt och nytt trä, förutsatt att rätt förbehandlingssteg och instruktioner följs. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring och ev. slipning. Lämplig på trallvirke, bryggor, tryckimpade skärmar och utemöbler m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd.

ÅTGÅNG: 1 liter räcker till ca 4-5 kvm i två strykningar. Äldre och torrt trä har högre åtgång.

UTRUSTNING: Kärl, borste, täckmaterial, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Utrustningen rengöres med vatten.

TRÄETS UTVECKLING ÖVER TID*: Först är ytan gulbrun och lite flammig. Processen startar vid kontakt med regn och fukt och träytan börjar få en silvergrå färg efter 2-6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kiset härdar. Kislets härdningsprocess tar ca 0-4 år. Träytan mörknar sedan något med tiden. Ytor under tak grånar långsammare.

INNEHÅLL: Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad för rötskydd enligt standarderna EN 84 + EN 113. Produkterna ska användas ovan mark, användarklass UC 3, enligt EN 335*.

MER INFO: Kontakta din återförsäljare. Se sioox.se.

*Se sioox.se om Tester och bevis, Träkonstruktion, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar.

Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år. Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera etiketterna som det bedöms lämpligt. Om du har frågor eller funderingar eller om du är osäker innan du använder produkten, kontakta oss på info@sioox.se.

3 liter



Sioo Wood Protection AB
www.sioox.se

STEG

2

AV

2

SE

SiOO:X
WOOD PROTECTION

HÅLLER
UPP TILL
12 ÅR

Version_Altan_31_23-08_SE

SiOO:X PREMIUM YTSKYDD

Altan

Hållbart miljöanpassat träskydd
Naturlig silvergrå yta • Innovativ kiselteknologi
Fler fördelar på sioox.se

Åtgång: 1 liter för ca 8-10 m²

3 lit

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI 



STEG
2
AV
2

SI00:X PREMIUM YTSKYDD

Altan

VAD ÄR SI00:X PREMIUM YTSKYDD ALTAN? Andra steget av två i SI00:X kisلبaserade träskyddssystem.

RESULTAT*: Du får en len, vacker och naturlig silvergrå yta med färre sprickor och stickor. Är UV-beständig och diffusionsöppen, träet andas. Över tid minskad förekomst av alger och mögel*. Skydd mot lätt röta. Icke tryck-impregnerat trä är känsligare och har kortare livslängd.

FÖRBEREDELSE: Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna kan lämna fläckar. Använd handskar och skyddsglasögon.

ATT TÄNKA PÅ: Altanen behöver vara torr. Behandla ej under +6°C, i varm sommarsol eller vid risk för regn från start fram till 60 minuter efter strykningen med steg 2. Dela gärna upp behandlingen i mindre sektioner och gör alla tre steg samma dag. T ex 30–50 kvm. **Skakas och omröres väl under behandling.** Torka bort spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna "tårar" SI00:X hållbarhet beror på träslag och exponering*. Färdig yta hanteras varsamt när den är blöt.

STEG 1 – SI00:X PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN: Ytan förbehandlas med steg 1, SI00:X Premium Träskydd Altan.

STEG 2 – SI00:X PREMIUM YTSKYDD ALTAN 1:A SÄSONGEN: Påför SI00:X Premium Ytskydd Altan med pensel, terrassdyna eller spruta/pensel. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk ut väl. Du ska även behandla med Ytskydd på ändträet och övriga kapytor. Görs separat eller i samband med att övriga ytor behandlas. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim.

STEG 2 – SI00:X PREMIUM YTSKYDD ALTAN 2:A SÄSONGEN: Efter ca 12–18 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SI00:X Underhållsvävt innan applicering. Altanen är brukstorr efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. På

särskilt utsatta lägen och för känsliga träslag behöver man lägga på träskydd/ytskydd fler gånger under ytans livslängd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN*: På i princip alla trallvirken lämpliga utomhus, både gammalt och nytt trä. Även på tidigare oljade/målade ytor efter ordentlig rengöring. Lämplig på trallvirke, bryggor, skärmar och utemöbler m.m. Tryckimpregnerat ger längst livslängd.

ÅTGÅNG: På rek. träytor räcker 1 liter till ca 8–10 kvm per strykning.

UTRUSTNING: Kärll, borste, täckmaterial, spruta/pensel/terassdyna och trasa. Utrustningen rengöres med vatten.

TRÄETS UTVECKLING ÖVER TID*: Först är ytan gulbrun och lite flammig. Processen startar vid kontakt med regn och fukt och träytan börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet hårdar. Kislets hårdningsprocess tar ca 0–4 år. Träytan mörknar sedan något med tiden. Träytan mörknar sedan något med tiden. Ytor under tak grånar långsammare.

SKÖTSEL: Se www.sioox.se **INNEHÅLL:** Kiselemulsion och vatten.

MER INFO: Kontakta din återförsäljare. Se sioox.se. *Se sioox.se om Tester och bevis, Träkonstruktion, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar.

Förvaras i 5–30°C. Hållbarhet i väl försluten förpackning är upp till 2 år. Ursköjld förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj med vatten.

Reservation för ev. ändringar. Sioo förbehåller sig rätten att uppdatera etiketterna som det bedöms lämpligt. Om du har frågor eller funderingar eller om du är osäker innan du använder produkten, kontakta oss på info@sioox.se.



VARNING! Innehåller bensisotiazolion. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sioo Wood Protection AB
www.sioox.se



3 liter