

Armeringskryss



Armeringskrysset används tillsammans med bultar för PE-Skum. Krysset monteras på bulten efter montage av armeringsnätet, och bidrar till att hålla nätet på plats under betongsprutning.

Lagerprogram:

M16/Ø18 40x40x8 – 2xØ8x600

M20/Ø22 40x40x8 – 2xØ8x600

*Andra dimensioner mot förfrågan

Används tillsammans med bultar för PE-Skum och armeringsnät.

Teknisk information:

Bricka: Matr. S355J2 (20Cr4) Kamstålskryss: Mekaniska egenskaper motsvarande B500NC enl. SS 3576 Kamstål svetsad på båda sidor.

Ritningar:

Armeringskryss M16 – PTC-051

Armeringskryss M20 – PTC-051

Vikt:

Armeringskryss M16: 0,53 kg/stk

Armeringskryss M20: 0,51 kg/stk

Testad:

Minimal deformation vid belastningar upp till 500kg.

Armeringskrysset blev placerat centrerat i en öppning 150x150mm och belastat.

Korrosionsskydd / Pc-Coat

Varmförzinkat enl. EN-ISO 1461 och epoxy pulverlacken blir utfört efter SS-EN 13438.

För detaljerad information om Pc-Coat, se produktdatablad för Pc-Coat.

Tillbehör:

Bultar för PE-Skum, armeringsnät och mutter.