

## Cementbruk för torrsprutning

---

**Behöver du ett flexibelt cementbruk med stor kapacitet, utan att det tar för mycket plats? Då är det här produkten för dig.**

### Flexibilitet ökar kapaciteten

Cementbruk för torrsprutning levereras med alla delkomponenter utom huvuddelen av vattnet. Du tillsätter själv önskad vattenmängd på plats. Detta är utrymmesbesparande på arbetsplatsen eftersom varken upplag för delmaterial eller blandningsutrustning behövs. Du anpassar helt enkelt användningen efter behov.

### Kontrollerad kvalitet

Tack vare att Cementbruk för torrsprutning tillverkas i våra egna fabriker kan du också känna dig trygg med att produkten håller en kontrollerat hög och jämn kvalitet.

### Användningsområden

- Driftförstärkning
- Permanenta förstärkningskonstruktioner och ytskydd vid bergarbeten
- Reparation och ombyggnad av befintliga konstruktioner

### Tips vid hantering

För bästa resultat bör du efter sprutning hantera bruket som vanligt gjutna betongkonstruktioner, dvs. skydda det från tidig uttorkning eller frysning. Vänta inte för länge med att använda bruket. Tiden mellan leverans och användning är begränsad eftersom produkten från början innehåller lite vatten.

### Teknisk sammanfattning

- Levereras med valfri cement: bascement eller anläggningscement
- Bruk innehåller naturfuktig ballast med maximal stenstorlek på 8 mm
- Minimicementhalt är 350 kg/m<sup>3</sup>
- Tillsätt ca 120 l/m<sup>3</sup> vatten vid torrsprutningen för att uppnå rätt volym
- Cementhalt och utförande avgör vilken tryckhållfasthet du uppnår