



DEKO FG2

Fuldglasvæg med høj lydreduktion

Udnyttelse af det naturlige lys for at skabe de bedst mulige arbejdsforhold er i dag stadig højt prioriteret i indretninger. Men det er ikke kun lys, som giver gode arbejdsforhold. Minimering af støj er ifølge undersøgelser også en vigtig faktor for arbejdsglæden og i sidste ende for virksomhedens bundlinje.

DEKO FG2 fuldglasvæggen har samme kendetegn som DEKO FG fuldglasvæggen – samme minimalistiske design, look og fleksibilitet – men 2 lag glas giver væggen en meget højere lydreduktion.

DEKO FG2 kan nemt sammenbygges med vores andre glas- og massivvægge, så det er muligt at skabe præcis den indretning, som brugerne ønsker, uanset kravene til design og lydreduktion.

Et gennemprøvet koncept

Konceptet bag DEKO FG2 glasvæggen er det samme, som kendes fra DEKO FG. Minimalistisk designede aluminiumprofiler mod gulv, loft og tilstødende vægge – de lodrette samlinger mellem glassene udføres med et 3 mm præfabrikeret silikonefugebånd.

DEKO FG2 har også glas i fuld højde uden vandret deling. Alt efter ønsket lydreduktion og væghøjde udføres glasvæggen som standard med 10 eller 12 mm alm. hærdet glas, men kan også udføres med andre typer glas i tilfælde af specifikke krav.

Glasvæggen er ligesom vores andre vægge præfabrikeret, systematiseret og standardiseret. Den kan også demonteres og ændres, når der opstår nye behov.

Mod tilstødende konstruktioner afsluttes væggen med 30 eller 40 mm smalle aluminiumprofiler.

Aluminiumprofilerne fås som standard naturanodiserede, men kan også pulverlakeres i valgfri farve efter ønske.

Flere forskellige lydøre

For at fuldende det minimalistiske look med glas som det dominerende materiale og stadig bibeholde den høje lydreduktion kan DEKO DG glassdøren med glas på hele dørfladen med fordel indbygges. Ønskes kontrast, kan DEKO massiv- eller glasrammedøre indbygges.

Uanset valg af dør monteres dørbladet i FG2 aluminiumkarm for at opnå bedst stabilitet og højest lydreduktion i minimalistisk design.

Prikken over i'et

De store klare glasflader giver det naturlige lys fri adgang, men glasfladerne kan også dekoreres med foliefilm i forskellige mønstre eller farver – som på den måde sætter prikken over i'et på en flot indretning.



DEKO loft + væg pls
Mårkærvej 11, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 55 77 11 · Fax: 43 55 77 13
www.deko.dk

DEKO loft + væg pls
Tulipvej 7, 7100 Vejle
Tlf.: 75 51 77 22

DEKO loft + væg pls
Gl. Kvorupvej 19, 9490 Pandrup
Tlf.: 98 20 42 99



Typeoversigt


Type	Vægtykkelse (mm)	Glaslag (Antal)	Glastype (mm)	Vægt (kg/m ²)	Luftlydisolering (Rw)	Brandklasse (min)
FG2 1090	92	2	10+10 (12+12)	50 (60)	45 (46) dB ¹	Uklassificeret / EI 60
FG2 1290	118	2	10+10 (12+12)	50 (60)	46 (48) dB ¹	Uklassificeret / EI 60

1) Lydisoleringsværdierne 45 og 46 dB er med standard hærdet glas.


Det er også muligt at opnå værdier på hhv. 46, 47, og 48 dB ved at benytte specialglas.

2) DEKO FG2 glasvæggen i sprinklet udførelse og med 10 + 10 mm hærdet glas opfylder EI 60 brandkrav.


Eksempler på detaljer




Lofttilslutning




Lodret samling




Vægttilslutning



Gulvtilslutning



Massivdør



DG glasdør

For flere detaljetegninger og ajourførte værdier se www.deko.dk