
Prestandadeklaration DOP-PTC-Balkongfäste

Produkt

U-bult fäst i två hylsor fästa på en platta.

Produktens tydentifiering

Etikett/följesedel är märkt med "Balkongfäste", dimension, c/c-längd och material.

Ex. Balkongfäste M10 c/c 100 A4.

Avsedd användning

Fästet gjuts in i betong och är tänkt som en fästpunkt för balkongräcken.

Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB

Solbräcke­gatan 15

442 45 KUNGÄLV

Telefon: 0303 35 19 00

E-post: info@pretec.se

Hemsida: www.pretec.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Enl. EN 1090-2	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD.	
Brottseghet	Enligt EN-standard	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD.	
Radioaktiv strålning	NPD.	
Beständighet	1.4401/1.4301 enligt EN 10088-5.	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförmågeegenskaper	Dimensionering enligt CEN/TS 1992-4-1/2. Tillverkad enligt tillverkningsritning PTC-022-new.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD
Kungälv 2015-10-20