

---

## Prestandadeklaration DOP-PTC-B38FZB

### Produkt

Elförzinkad sexkantshylsa B3000 med metrisk gänga

### Produktens typidentifiering

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa B3000", dimension, längd, "6-K" och "FZB".

Ex. Hylsa B3000 M20x60 6-K FZB

### Avsedd användning

Avsedd för skarvning av gängstänger med hållfasthetsklass 8.8 och lägre.

### Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB

Solbräcke­gatan 15

442 45 KUNGÄLV

Telefon: 0303 35 19 00

E-post: info@pretec.se

Hemsida: www.pretec.se

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

### Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

**Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Geometriska toleranser enligt tillverkningsritning PTC-005-1. Gängtoleranser enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD	
Brottseghet	Minst 27 joule vid -20 °C.	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Beständighet	Elförzinkad enligt SS-EN ISO 4042, medeltjocklek minst 5 µm.	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförståelseegenskaper	Karakteristisk brottkapacitet överstiger 8.8 enligt SS-EN ISO 898-1. Tillverkad enligt tillverkningsritning.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD  
Kungälv 2013-06-26