
Prestandadeklaration DOP-PTC-B68FZV

Produkt

Varmförzinkad spännhylsa B6000-8 med metrisk gänga. Höger- och vänstergängad. Del i Pretecs dragstagssystem PDS.

Produktens typidentifiering

Etikett/följesedel är märkt med "Hylsa B6000-8", dimension, längd och "FZV".

Ex. Hylsa B6000-8 M20x70 FZV

Avsedd användning

Avsedd för skarvning av gängstänger med hållfasthetsklass 8.8 och lägre. Tillåter lätt åtdragning av dragstaget efter att gafflar är monterade.

Tillverkare

Företag: Pre Cast Technology AB
Solbräcke­gatan 15
442 45 KUNGÄLV
Telefon: 0303 35 19 00
E-post: info@pretec.se
Hemsida: www.pretec.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+

Certifiering

AAA Certification AB (identifikationsnummer 2296) har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 2296/CPD/685.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Geometriska data (toleranser för mått och form)	Geometriska toleranser enligt tillverkningsritning PTC-028. Gängtoleranser enligt SS-ISO 965-2, toleransklass 6H.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svetsbarhet	NPD	
Brottseghet	Minst 27 joule vid -20 °C.	
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1.	
Frigörande av kadmium	NPD	
Radioaktiv strålning	NPD	
Beständighet	Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 10684, medeltjocklek minst 50 µm.	
Utförandeklass	EXC2 eller enligt ordererkännande.	
Bärförståelseegenskaper	Karakteristisk brottkapacitet överstiger 8.8 enligt SS-EN ISO 898-1. Tillverkad enligt tillverkningsritning.	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med angivna egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av:



Martin Falkenström, VD
Kungälv 2013-06-26