

GH form ApS

Mobilia Avfallbehållare

EBD.10.2021

EBD.10.2022

EBD.10.2023

Mobilia avfallsbehållaren är ritad av Erik Brandt Dam och är del av en samlad serie med tillhörande bänkar och bord. Design tanken är att den ska grävas ner under markhöjd så den motsvara bänkens sitthöjd på 450 mm. Det blir då lättare att tömma för driftpersonalen men den blir också mer diskret.

Avfallsbehållaren är gjuten i två delar-, lock med hål för inkast och sedan kroppen, vilket minimera risken för rost efter att den har blivit ytbehandlad. Locket öppnas lätt då den har en dubbel gascylinder som lyfter locket till upprätt position vid tömning. Man trycker då in ett hårt föremål, tex skiftnyckel i hålet under locket. Vid stängning trycker man bara ner locket igen.

Som standard beställer man en 80 l plastinsats med behållaren. Denna kan man använda med eller utan sopsäck. Det finns tillbehör som 'Mås skydd' - ett vippande lock i stål och även Askfat som kan beställas separat.

Avfallsbehållaren monteras på ett fundament under jord men kan även bultas fast direkt i belägningen.

1. PRODUKT BESKRIVNING

MATERIAL

Mobilia avfallsbehållaren är tillverkade i gjutjärn i kvaliteten SG, som kan levereras obehandlad, oljad eller pulverlackerad. Den kommer även i behandlad stål – Pulverlackerad eller Galvaniserad.

Locket är försett med gasfjäder.

Bultar av rostfritt stål.

Insatsen är av plast och kommer med två handtag i nylon.

vikt

Avfallsbehållaren väger 105 kg

mått

L 625 x Ø 555 mm.

montering

Avfallsbehållaren skruvas fast direkt i hård belägning eller bultas fast på tillhörande betongfundament.

Man kan även välja att montera den 175 mm under mark med jordspett i jordfuktig betong.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

Tömning	Vid tömning trycker man in ett hårt föremål, tex skiftnyckel i hålet under locket. Locket öppnas då av sig själv av gascylindern. Man drar sedan upp tunna eller påse ur behållaren. Vid stängning trycker man bara ner locket igen.
Rengöring och rengöringsmetoder	Ingen speciell rengöring behövs utöver de vanliga. Om smutts uppstår kan man använda borste och såpa med vatten.
Underhållnings instruktioner och – intervall	Ingen om obehandlad. Målad eller oljad borde underhållas var 5-10 år.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Miljödeklaration	Denna produkt är rekommenderad av Byggvarubedömningen.
-------------------------	--

4. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Se också www.ghform.dk

6. AFFALDSBEHANDLING

Gjutjärnet kan återanvändas till ny produktion eller tas till återvinningscenter **Avfalls Kod 17 04 05**
Stål till återvinningscenter **Avfalls Kod 17 04 05**
Plast insats till återvinningscenter **Avfalls Kod 20 01 39**
Betong fundament **Avfalls Kod 17 01 01**
Gasfjädrarna ska inte öppnas.

7. TEKNISK SERVICE

DANMARK	
Handels namn	Mobilia Avfallsbehållare
Producent	GH form AS
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internet adress	www.ghform.dk
Kontakt person	Christian Wolff-Petersen

