

Strejflys är designad till att rama in eller markera vägar, stigar, i t ex bostadsområden eller på parkeringsplatser.

Strejflys har en dubbelsidig reflex av epoxy. Dioden är försedd med en special utvecklad top-liner, som avger ljus på båda hållen.

1. PRODUKT BESKRIVNING

MATERIALET

Strejflys är gjutet i kvaliteten SG-järn, som tål stora påfrestningar utan skador. Ytan är som standard av obehandlad gjutjärn.

Armaturhus inklusive stativet till el-delen är tillverkat i rostfritt stål. Transformen är monterad i armaturhuset.

El-delen omfattar ledningar och anslutningsplintar, etc.

Ljuskällan är 1,1 watt Dragon Eye DEI-w3-733 Osram.

Kopplingsplinten: Max. kabel anslutning när looping: 2 stk. 4 x 4 mm² PVC.

Transformer: se Datablad för transformer.

Klassificering: Isolationsklass 2. Täthet IP68

Armaturen är \varnothing 180 mm. Den kan läggas längst en kant då måtten på plattan armaturen ligger på är kvadratisk 200x200. Monteringshuset är tillverkat i gjutjärn.

Alla bultar och skruvar är tillverkade av rostfritt stål.

MONTERING

Monteringshuset monteras i jordfuktig betong efter projekt, 250mm under mark höjd. Kablarna sticker upp genom monteringshuset redo för koppling till ljuskälla vilket utförs av en behörig elektriker.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

SERVICE:

Strejflysen sitter fast i monteringshuset som är utrustat med tryckfjädrar, M16. Den kan lyftas av med hjälp av en kofot.

UNDERHÅLLNING:

Tryckfjädrarna i monteringshuset ska smörjas med olja och el-delen ska bytas ut vid behov. Utöver det behövs ingen underhållning.

Strejflys kan tvättas med hjälp av borste och vatten.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Denna produkt är rekommenderad av Byggvarubedömningen.

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror vid normal användning av denna produkt.

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM

Datablad på transformers.
Monteringsvägledning för GH form Strejflysarmatur.
Se också www.ghform.dk

6. AVFALLS BEHANDLING

Obehandlat gjutjärn kan återanvändas direkt eller tas till återvinningscenter.
De rostfria tillbehören av stål ska tas till återvinningscenter.

Avfallskod: 17 04 05 (järn/stål)

El modulen med kablar sorteras som elektronik: **Avfallskod 16 02**

Dragon Eye modulen : **Avfallskod 20 01 21**

7. TEKNISK SERVICE**DANMARK**

Handels namn	Strejflys
Producent	GH form AS
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internet adress	www.ghform.dk
Kontakt person	Christian Wolff-Petersen