

---

## INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE – ROSTFRI LUCKA

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation avseende material och standardutförande.

**Gods:** Rostfritt

**Modeller:** överfalsad och plan

**Materialspecifikation:**

- Överfalsad lucka - ram och eventuella förstärkningsbalkar är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkat i 40 x 20 x 1,5 mm rör (EN1.4301 rostfritt).
- Plan lucka – lock är tillverkad i 4 - 5,5 mm rostfri tårplåt (EN1.4301).
- Plan lucka - ram och eventuella förstärkningsbalkar är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkade i 40 x 20 x 1,5 mm rör (EN1.4301 rostfritt).
- Gasfjäder (dämpare) är tillverkade i rostfritt (SS 2333).
- Gummilist - är tillverkad av EPDM gummi (enligt SIS-162700).
- Isolering - Om luckan levereras isolerad består isoleringen av 50 eller 100 mm styrencellplast innanför en rostfri plåt (EN 1.4301).

**Standardutförande:**

- Dubbla gasfjädrar för att underlätta öppningen och hålla luckan i upprätt läge med fjäderbelastad spärrfunktion.
- Gummilist mellan lock och ram.
- Låsögla för hänglås (endast överfalsad lucka).
- Betas efter svetsning.

**Drift- och underhåll:**

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Smörj eventuell gummilist med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Garantitid 5 år.

Örebro 2023-05-10

Åsa Ekdahl, VD  
ABAT AB