

Företaget**Allmänt**

IMEX handlar med varor för stegljuddämpning av trä och laminatgolv.

Varorna är tillverkade av in- och utländska tillverkare i Europa. Akustikmattorna säljs under varumärket Timbertech®TT

Miljöarbetet

IMEX jobbar aktivt för miljön och har konkreta miljömål på både kort och lång sikt.

Målsättningen är att ingå i ett miljöledningssystem baserat på ISO 14002 eller liknande.

Produkten

Timbertech TT är tillverkade av extruderad SBR-konstgummi med laminerat kraftpapper och ligger på rulle. Tjockleken är 3mm/5mm &10mm.

Ingående emballage:

HD-polyeten 100%
Använd mängd emballage per kg produkt:
25-30g/kg

Rapporter

Timbertech har utförligt testats av oberoende institut, för ljudegenskaper hos SP och SRL, samt för andra viktiga egenskaper som påverkan på miljön.

Tillverkningsprocess**Energiåtgång vid tillverkning:**

8-9GJ/1000m²

Utsläpp till luft:

Freonfri tillverkning

Utsläpp till vatten:

Inget uppmätt

Utsläpp till mark:

Inget uppmätt

Förpackning:

Rullarna ligger förpackade i säckar av HD-polyeten.

IMEX med TIMBERTECH har genom sitt miljöarbete ett avtal med tillverkarna att göra regelbundna kontroller i tillverkningsledet.

Transporter

Transporter av produkten sker med lastbil och/eller båt.

Leveranser går direkt från vårt lager i Kungälv, eller från tillverkaren direkt till Kund.

Produkterna klassas inte som miljöfarliga, därför krävs inte heller någon speciell märkning vid transport.

Användning

Produkten används som ljuddämpare under golvbeläggningar som t ex trägolv, textila golv samt ingjutningar.

Åldringsbeständighet

Produkten har en beräknad livslängd på 50 år. Detta är kravet ifrån BBR (Boverkets Byggregler)

Produkten räknas som åldersbeständig i och med alkalibeständigheten i produkten

Restprodukter

Produkten är inte miljöfarlig och innehåller inte klor, brom, tungmetaller, mjukgörare, eller freon.

Materialet är inte komposterbart men kan förbrännas eller deponeras. Förbränningen måste ske under kontrollerade former i värmeverk.

Specifikationer

Densitet: 3mm: 2,4kg/m²
5mm: 3,0kg/m²
Tjocklek: 3mm/5mm
Färg: Grå/Grön
Ljuddämpning: 17-28db(stegljud)
(EN ISO 140-8:1998)

Motståndskraftighet

Produkten motstår följande ämnen:

Vatten
Saltlösningar
Syror
Baser
Organiska lösningar
Hydrokarboner

Övrigt

Denna deklARATION är avgränsad till att ge en kvalitativ bild av produkterna: Hela vägen ifrån tillverkning till slutdeponering dvs. från Vagga till Grind.

Sammanställd av IMEX
Teknisksupport
teknisksupport@imexsweden.se
www.decibelmatta.se