

Gardia panelgrindar

En panelgrind är ett bra val för de flesta typer av privata, offentliga och industriella användningsområden.

Gardia enkel- och dubbelgrindar är systemlösningar som utformats för att passa såväl hemmet som industrin. De kan med fördel användas ihop med staket av stål nätspaneler men passar även till klassiskt stängsel för villa eller industri. 180° LOCINOX gångjärn och lås enligt europeisk standard med nyckel levereras med grinden.

Utförande

Panelgrinden är uppbyggd av en grindram i rörprofil med ett svetsat rutnät. Grinden har dubbelt korrosionsskydd med varmförzinkning och polyesterbeläggning. Grindarna finns som galvaniserad eller mörkgrön RAL 6005 och kan fås i flera olika höjder mellan 800 och 1500 mm, och i bredd upp till 2000 mm per grindblad. Grindar levereras som standard med stolpar för direktgjutning i mark. Avståndet mot mark från grindramens undersida är 50-150 mm.

Produktfakta:

- Höjd: 800, 1000, 1200, 1500 mm
- Bredd: 1000, 2000 mm
- Trådtjocklek: 6,0 mm/5,0 mm
- Maskstorlek: 200x50 mm
- Grindram: 60x40 mm
- Stolpe dimension:
80x80 mm (grindar 1000-1250mm)
100x100 mm (grindar 1500-2000 mm)
- Låsmodell: Europeisk standard
- Färger: Mörkgrön & VFZ

