

Brandavskiljande gas/gasolskåp - Ei60



JiWa brandavskiljande gas/gasolskåp uppfyller kraven på Ei60 avskild förvaring enligt MSBFS 2020:1. Skåpen är flexibla och flyttbara med en konstruktion för att kunna placeras utomhus.

Brandsäkerhet

Utomhusskåpen är i grund ett 90 P (NT Fire017) brandklassat skåp. Konstruktionen är brandtestad i 90 minuter enligt NT Fire017.

Konstruktion

Skåpen är gjorda i en helsvetsad konstruktion om två lager 1,5 mm stålplåt med en mellanliggande 50 mm brandisolering i dörrar, väggar, rygg, golv och tak vilket bidrar till ett tåligt och stabilt skåp.

De är utrustade med dubbla dörrar för lättare hantering och placering av gastuber.

Avrinningsskydd i framkant och kraftig sockel för enkel hantering.

Skåpen levereras med ett högsäkerhetslås med 2 st nycklar.

Golvet är skyddat med durkplåt i aluminium.

Färg

Skåpen är lackerade i en grå färg, offert vid övriga färger.

De är förstärkningslackade för att klara av utomhusmiljö.



Storlekar mm se nästa sida



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
E-mail: ta@jiwa.se

www.jiwa.se

UEi60 GAS 1

Yttermått: H1026 x B1034 x D700 mm.
Innermått: H800 x B896 x D460 mm.

Tillbehör: **UEi60 H1** Extra hylla.



2 st ventilationsöppningar.
Placerade upptill vänster
sida, samt nedtill höger
sida.

Ei60 brandspjäll ingår.

UEi60 GAS 2

Yttermått: H1824 x B935 x D609 mm.
Innermått: H1598 x B797 x D415 mm.

Tillbehör: **UEi60 H2** Extra hylla.



2 st ventilationsöppningar.
Placerade upptill vänster
sida, samt nedtill höger
sida.

Ei60 brandspjäll ingår.

UEi60 GAS 3

Yttermått: H1824 x B935 x D989 mm.
Innermått: H1598 x B797 x D795 mm.

Tillbehör: **UEi60 H3** Extra hylla.



2 st ventilationsöppningar.
Placerade upptill vänster
sida, samt nedtill höger
sida.

Ei60 brandspjäll ingår.

UEi60 GAS 4

Yttermått: H2170 x B2211 x D1218 mm.
Innermått: H1700 x B1860 x D900 mm.

Tillbehör: **UEi60 H4** Extra hylla.



2 st ventilationsöppningar.
Placerade upptill vänster
sida, samt nedtill höger
sida.

Ei60 brandspjäll ingår.

Brandklassade gas/gasolskåp - 60 minuter

- Ger 60 minuters brandskydd.
- Brandtestat och godkänt enligt 90 P NT Fire017.
- Ventilationsöppningar inkl. Ei60 brandspjäll.
- Kraftig sockel för enkel hantering.
- Durkplåt i botten för skydd.
- Avrinningsskydd i framkant.
- Låsbara dörrar med 2 st medföljande nycklar.



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
E-mail: ta@jiwa.se

www.jiwa.se