



Optik: Reflektor  
Material: Aluminium  
Ljuskälla: COB

## Specifikation

Mått: L: 100mm B: 100mm H: 100mm

Vikt: 0,8kg

Täthetsklass: IP66

Vandal klass: IK10

Eläkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598

## Produktbeskrivning

Reflektorerna går att vinkla för önskad spridning. Finns med bade upp, ned och upp/ned ljus.

Tillverkad av pulverlackad aluminium.



## ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Fasadbelysning

# SPECIFIKATION

<b>Certifierad:</b>	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
<b>Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:</b>	Nej
<b>Ljuskälla:</b>	COB
<b>Överspänninsskydd:</b>	4kV
<b>Ej programmerbara versioner:</b>	1x3W, 2x3W
<b>Ljusutbyte:</b>	3000K, 80lm/W
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	3000K
<b>Färgåtergivningsindex:</b>	CRI70
<b>SDCM:</b>	<5
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:</b>	100,000h (25 °C)
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L70</b>	175,000h (25 °C) IESNA LM80
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	-40° till +30°C
<b>Driver/LEDs underhåll:</b>	Utbytbart med skruvmejsel och sexkantsnyckel
<b>Nätspänning:</b>	220-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
<b>Optik:</b>	Reflektor
<b>Material:</b>	Pulverlackerad pressgjuten aluminium, detaljer i rostfritt stål
<b>Vikt:</b>	0,8kg
<b>Färg utbytbart armaturhus:</b>	Svart (RAL9011)
<b>Förmonterad installationskabel</b>	Nej