

# DOWNLIGHT

## White eye



Optik: Reflektor  
Material: Aluminium  
Ljuskälla: LED

### Egenskaper

Diameter	95mm (hål 75-85mm)
Effekter	7W, Warmdim 1,2-10W
Vikt	0,4kg
Täthetsklass	Lamphus IP54 & driver IP33
Elsäkerhetsklass	II



**WARMDIM.**  
**OPTION DIMBAR**  
**KELVIN**



### ANVÄNDINGS- OMRÅDEN

- Hem
- Kontor



# SPECIFIKATION

<b>Standard:</b>	IP54 lamphus & IP33 driver, monterat i undertak, armatur uppfyller kraven i EN60598
<b>Driver:</b>	Separat
<b>Ej programmerbara versioner:</b>	7w. Warm-dim 1,2-9W
<b>Ljusutbyte:</b>	117 lm/W. Warm-dim 91 lm/W
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	2700K eller 3000K som standard, alt. 2000-2800K dimbar Kelvin $\pm 100K$ .
<b>Färgåtergivningsindex:</b>	Ra90
<b>SDCM:</b>	>4
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80:</b>	70,000h IESNA LM80
<b>Ljusfärgskvalitet / kromaticitet</b>	SDCM 2, (SDCM 1-3 rekommenderas inomhus)
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	-35° till +35°C
<b>Underhåll:</b>	Verktygslöst
<b>Nätspänning:</b>	100-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
<b>Optik:</b>	Reflektor
<b>Material:</b>	Kylflänsar i pressgjuten aluminium, aluminium
<b>Vikt:</b>	0,4kg
<b>Färg:</b>	Matt vit, pulverlackerad
<b>Vinklingsbar:</b>	25 grader åt två håll
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	2m - 8m, skall ej monteras direkt i isolering, monteras i downlightbox
<b>Förmonterad kopplingsbox:</b>	Ja, för inkommande och utgående installationskabel
<b>Dimringssystem:</b>	Trailing edge dim & leading edge dim

**WARMDIM.  
OPTION DIMBAR  
KELVIN**



Cutting size: 75-85mm  
Installation Height: >48mm  
Size: mm

