



Gallerdurk 33/33

Stål 240 YP



Specifikationer

Halksäkerhet	R9 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	85 %
Avstånd mellan bärstål (Ma)	33 mm
Avstånd mellan fyllstål (Mc)	33 mm
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2

Accessories

Klammer, Överdel MA33

Related products

Klammer, Överdel MA33

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Kantstål (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
400	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202210101
500	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202220101
500	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202230101
500	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202240101
600	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202250101
600	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202260101
600	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202270101
700	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202280101
700	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202290101
700	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202300101
750	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202310101
750	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202330101
800	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202340101
800	800	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202350101
800	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202360101
800	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202370101
900	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202380101
900	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202390101
900	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202400101
1000	500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202410101
1000	600	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202420101
1000	800	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202430101
1000	1200	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202450101
750	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202320101
1000	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202440101
1000	1500	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202460101