



Optik: Linser
Material: Stål/ Rostfritt stål
Ljuskälla: LED

Specifikation

Dimensioner:

Stor: L: 385mm B: 385mm H: 720mm

Liten: L: 266mm B: 266mm H: 468mm

Vikt: Liten: 3,3kg Stor: 7,5kg

Täthetsklass: IP54

Vandal klass: IK08

Elsäkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Parker
- Bostadsområden
- Torg
- Affärscentrum
- Parkeringar

SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armaturen uppfyller EN60598-2-3
Framtidssäkrat underhåll enligt SSMS:	Nej
Ljuskälla:	LED
Överspänningsskydd:	4kV / 10kV
Programmerbara versioner:	DALI, 0-10V
Ej programmerbara versioner:	20W, 32W, 45W
Lumen:	3000K, 90-110 lm/W
Färg temperatur:	3000K
CRI:	CRI70
SDCM:	>5
Livslängd enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Livslängd enligt L70	175,000h (25 °C)
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° to+30°C
Driver/LEDs underhåll:	Utbytbar
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/larmatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Linser
Material:	Stål, rostfritt stål
Vikt:	3,3 kg - 7,5kg
Chassi färg:	Svart (RAL9011)
Rekommenderad montage höjd:	2-6m
Lägsta montagehöjd:	2m (för att säkerställa fotobiologisk säkerhet)
SCx:	L: 0,12m2 S: 0,27m2
IOnstallationskabel:	Ja

