



**Skandinaviska  
OMRÅDESSKYDD**

## Industrigrind DGT

### *Slaggrind för industri*

**Industrigrind DGT är en funktionell och hållbar dubbelbladig slaggrind med taggtråd som överklättringsskydd.**

#### Utförande

Industrigrind DGT tillverkas i bredder från 2 upp till 12 meter, i halvmetersintervall, och standardramen är 2000 mm hög. Med 300 mm taggtråd på toppen blir totalhöjden 2300 mm. DGT består av två st industrigrindblad med en grindramsdimension på 60x60 mm. Grindarna levereras helt kompletta med tre rader taggtråd, låsöglor, avlyftnings- skydd och marksprintar. De finns i fyra standardfärger - svart, varmförzinkat, mörkgrönt och olivgrönt men alla färger kan fås på begäran.

Industrigrind DGT uppfyller försäkringsbolagens standard RUS200:3 för mekaniska inbrottsskydd.

#### Teknisk specifikation:

- >> Höjd: 2000 mm  
+ 3 rader taggtråd (30cm)
- >> Bredd: 2000 - 12000 mm
- >> Grindram dim:  
60x60mm
- >> Profilfillning  
25x25 mm
- >> Grindstolpar:  
1-5 meter 90x90/2,0mm  
5-7 meter 120x120/3,0mm  
8-12 meter 150x150/4,0mm
- >> Grindstolpe dim:  
150x150/4,0mm
- >> Låsning:  
Låsögla som standard  
Spanjolettlås finns som tillval
- >> Taggtråd som överklättringsskydd
- >> Hajfena som tillval
- >> Standardfärg:  
Mörkgrön, varmförzinkad

➤➤ Den här produkten är en lagervara i VFZ utförande. Det betyder att leveranstiden är minimal.

➤➤ Vi lämnar alltid 5 års montagegaranti.

➤➤ Kan kompletteras med automatik och styrning för smidigare inpassager.

➤➤ Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.





### Låsning

Grinden levereras som standard med justerbara gångjärn för 105 graders öppningsvinkel. Grinden kan kompletteras för 180 graders öppning. Försedda med avlyftningsskydd.

### Manuell eller motoriserad

DGT-grinden kan levereras i såväl manuellt som i motoriserat utförande, vid val av motordrivna grindar utrustas grindarna med motorgrindstolpar i dimension. 150x150/4,0mm med fotplatta.

### Kvalitet

Industrigrind DGT är varmförzinkad och därefter pulverlackerade om så önskas. Det gör dem mycket tåliga och väl anpassade till vårt nordiska klimat.

### Montage

Grindstolparna måste förankras ordentligt i marken med betong. Manuella grindar direktgjuts medan motorgrindar med fotplatta monteras på fundament. När du köper Industrigrind DGT från oss utför vi gärna hela montage. Vår personal är erfaren och utför montage till fast pris.

