

JiWa Brandisolerat Batteriskåp Litium-/Litiumjonbatterier

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litumbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion.



- Brandisolerat. Brandtestade för yttre brand enligt SP Metod 2369.
- Larmsensor både utanför och i skåpet.
- Larm på dörren.
- Varningsskylt med instruktioner.
- Indragen el och 1 st grenuttag med överspänningsskydd ingår.
- Perforerade hyllor 5 st ingår.

I litiumbatterier kan en rusning uppstå då giftig gas bildas och gör en brand mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.

Invändigt larm



Utvändigt larm



Rökdetektor



Elektroniskt kodlås som tillval



Perforerade hyllor



STORLEKAR

ART. NR: BAT2006

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D620

INV. MÅTT: H1930 x B925 x D560 mm.

ART. NR: BAT2004

UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D470 mm.

INV. MÅTT: H1930 x B925 x D410 mm.

- Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt och är en sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1).
- En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan detta för att försvåra uppbrytning genom att man avlägsnar gångjärnen.
- Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettledning.
- Handtaget är försett med brytpunkt och cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard.



Jinwall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80
E-mail: info@jiwa.se
www.jiwa.se