

LED LINE



Optik: Reflektor
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED

Specifikationer

Large: Längd:1000mm Bredd = 96mm Höjd = 134mm

Small: Längd: 500mm Bredd = 96mm Höjd = 134mm

Vikt: 2,5-3,2kg

IP klass: IP65

IK klass: IK08

Säkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Fasadbelysning
- Skyltbelysning

Produkt beskrivning

Perfekt för belysning av fasader eller skyltar.
Inbyggd kabelskena för att dölja kablage.
Bländskydd för minskad ljusförorening.

SPECIFIKATIONER

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad för LumenAIR:	Nej
Ljuskälla:	LED
Överspänningsskydd:	4kV
Programmerbar driver:	Ej tillgänglig
Ej programmerbar driver:	15W, (standard)
Lumen:	3000K, 100-135 lm/W
Kelvin:	3000K
Färgåtergivning:	CRI70
SDCM:	<5
Livslängd enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Livslängd enligt L70:	175,000h (25 °C) IESNA LM80
Drifttemperatur:	-30° till +50°C
Driver/LED:s underhåll:	Ej utbytbar
Driftspänning:	220-240V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur uppfyller kraven i EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Reflektorer (15° standard)
Material:	Aluminium, rostfritt stål
Vikt:	3,2kg
Färg:	RAL9006

Förmonterad installationskabel: Ja, med kontakter för vidarekoppling.

