

ONYX 1



Optik: Micro reflektorer
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED

Egenskaper

Mått: L=180mm B=80mm H=180mm

Vikt 2,6kg

Täthetsklass IP65

Vandalklass IK10

Elektrisk säkerhetsklass II EU



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Väggmontage



SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
Ljuskälla:	LED
Överspänninsskydd, Transientskydd:	4kV
Ej programmerbara versioner:	10W 25W (justerbar 15W-30W)
Ljusutbyte:	3000K 100-135 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	3000K
Färgåtergivningindex:	CRI70
SDCM:	<5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C
Driver/LEDs underhåll:	Byts med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Microreflektorer
Material:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	2,6kg
Färg armaturhus:	RAL 7016
Rekommenderad montagehöjd:	2m-8m
Förmonterad installationskabel:	Ja