

## Palissadgrind

Palissadgrinden är en industrigrind som passar när kraven på säkerhet är höga, samtidigt som utseendet är viktigt.

Den kraftiga konstruktionen med svetsade liggande och stående profiler ger ett säkert områdesskydd som med sin ytbehandling har mycket lång hållbarhet. De vertikala profilerna medför att palissadstaketen är svåra att klättra på, och skador på grund av yttre åverkan är mycket sällsynta.

### Utförande

Du kan få palissadgrinden i flera standardhöjder mellan 1000 och 2400 mm. De stående profilerna är 30x20 mm och de liggande 50x30 mm. Avståndet mellan profilerna 100 mm. Du kan få grinden i fyra standardfärger eller speciallackad efter RAL-skalan för att passa dina önskemål.

### Montage

Palissadgrinden kan monteras med fotplatta eller med direktgjutna stolpar. För en villagrind är minsta fundamentsmått 800 mm djups och 250 mm brett. För större industrigrindar 3-6 m krävs ett minsta håldjup på 1000 mm och en bredd på 400 mm. Gjutning ska alltid anpassas efter markförhållanden och särskild hänsyn bör tas till djup tjäle.

## Specifikation

Höjd: 1000-2400 mm som standard

Bredd: enligt önskemål

Stående profiler: 30x20 mm, cc 100 mm

Liggande profiler: 50x30 mm, cc 100 mm

Mellanstolpe dim.: 60/60/2 mm

Hörn/Ändstolpe dim.: 60/60/2 mm

Uppfyller RUS200:3

Standardfärger: VFZ, Mörkgrön, Svart, Olivgrön

