



## Vikgrind Jet-Gate

3000-14000 mm

Jet-Gate vikgrind är det självklara valet när kraven på snabbhet, säkerhet och utrymme är höga, och passagetrafiken intensiv.

Jet-Gate är en fribärande vikgrind utan övre portal eller styrskena i marken. Den är också snabbgående med en manöverhastighet från 300-1800mm/sek. Grinden öppnar 100 grader vilket innebär att grinden och dess armsystem är skyddade från påkörningar i öppet läge.

Jet-Gate har tunga och kraftiga grindstolpar av grovt material och med tjocka solida plattstål i fotplattan och i armsystemet. Jet-gate vikgrind är försedd med unikt framtagna fettförsedda kullagergångjärn mellan stolpe och grindblad och även mellan grindblad och grindblad, vilket gör att den klarar oändligt med öppningar och stängningar, samt att den är mycket mjuk och tyst i manövern. Jet-Gate är väl anpassad till nordiskt klimat, där temperatur och fuktighet varierar kraftigt under året. Som standard levereras Jet-Gate med tre rader taggtråd, och säljs som höger eller vänster med styrskep på höger eller vänster sida (sett utifrån).

### Fördelar med Jet-Gate vikgrind:

- Kräver minimalt med utrymme
- Ingen övre portal eller styrskena i marken = maximal passage
- TÜV typgodkänd för öppningsbredd upp till 14meter
- Öppnar upp till 1,8meter per sekund
- Konsturerats för intensiv användning och framtagna för nordiskt klimat
- Installationsklar produkt direkt från fabrik till arbetsplats
- Snabb leveranstid för standardmått (ca 2-3 v, specialmått 5 v)

### Garanti:

- Rostskydd/konstruktion 5 år
- Automatik 2 år
- Förslitningsdelar 2 år



## Vikgrind Jet-gate forts.

### Utförande

Jet-Gate vikgrind finns i bredd från 3000 mm och kan ökas eller minskas med 100 mm steg upp till 14000 mm. Även höjden är anpassningsbar från 0,8 m och ända upp till 4 m. Grindramen är i profil 80x60 mm. Som standard har grinden 25x25 mm galvaniserade profiler men kan också fås med stål-nätspanel, och kan lackas i ett flertal RAL-kulörer. Grinden levereras komplett med fotplattestolpar, och är utrustad med klämskydd och fotoceller som standard.

### Automatik

Jet-gate levereras som installationsklar produkt direkt från fabrik till arbetsplats. All automatik och alla övriga elektriska tillbehör är förmonterade på grinden vilket gör den helt plug n' play och installationen går snabbt, enkelt och smidigt. Grinden levereras med EC1101 alternativt EC1103. Automaten är en komplett lösning med alla elektromekaniska delar som behövs för montage: motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar, elektronik m.m.

### Montage

Jet-Gate levereras komplett direkt från fabrik, med motor och skyddsanordning installerad och testkörd. Grinden har förprogrammerad styrning.

### Specifikation vikgrind Jetgate:

- Grindhöjd standard: 2300 mm från mark  
*Kan levereras från 800 mm till 4000 mm*
- Öppningsmått: 3000-14000 mm
- Stolpar: 180x180 mm
- Hålbild fotplatta: 230x230 mm
- Grindram: 80x60
- Fyllning ram: 25x25 mm profiler  
*Kan även fås med stål-nätspanel*
- Rostskydd: Galvanisering enligt ISO EN 1461
- Gångjärn försedda med kullager samt smörjnippel, testade upp till 1 000 000 cykler.
- Standardfärger: VFZ alt. Z-lack i valfri kulör



*Jet-Gate med stål-nätspanel som fyllning*