

WAYPOINT



ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Motorvägar
- Huvudleder
- Mindre vägar
- Väggkorsningar
- Lokalgator och GC-vägar.

Optik: Linser
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED

Specifikationer

Mått L: 390mm B: 202mm H: 70mm
Vikt 3,70kg
Täthetsklass IP66
Vandalklass IK08
Elsäkerhetsklass I EU, or II EU


LED armatur med modern design och raka linjer, 0% ljus ovanför horisontalplanet. Armaturen passar in i de flesta miljöer.

Kraftiga kylflänsar i aluminium som effektivt avleder värmen som alstras av LED chip. Separat utrymme för driver.

Stolpfäste som passar utan tillbehör på stolpar i diameter \varnothing 34-60mm eller \varnothing 76mm. Fästet är helt flexibelt för stolparmar och stolptoppar. Kraftigt armaturhus i pulverlackerad aluminium med ett snabbt montage. Detaljer i rostfritt stål.

SPECIFIKATION

Certifierad:	TUV, EN 60598-2-3:2003+A1 EN 60598-1:2015
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll: Ljuskälla:	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll LED
Överspänningsskydd, Transientskydd:	4kV alt.10kV Finns med extra externt 10kV skydd.
Programmerbar version:	Inventronics EBS-Series, 0-10V, DALI
Ej programmerbara versioner:	20W, 32W, 45W
Ljusutbyte:	4000K 110-170 lm/W (Beroende på konfiguration) 3000K 100-135 lm/W (Beroende på konfiguration)
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard.
Färgåtergivningsindex:	CRI70
SDCM:	<5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h
Temperaturintervall vid drift:	IESNA LM80
Driver/LEDs underhåll:	-40° till +55°C
Nätspänning:	Byts med skruvmejsel
EMC:	220-240 V AC/50-60 Hz
Optik:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Material:	Linser
Vikt:	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium
Färg utbytbart armaturhus:	3,70 Ljusgrå (RAL 7035)
Stolpfäste:	Ø38/60 eller Ø76
Rekommenderad montagehöjd:	3m-20m beroende på effekt
Minimum montagehöjd:	3m (för att säkerställa fotobiologisk säkerhet)
Vindytta Sx:	0,055 m ²
Förmonterad installationskabel	Ja



CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69258292 0001

Test Report No.: 28239078 001

Certificate Holder: STRIHL Scandinavia AB
MAGASINSGATAN 6 B
434 37 KUNGSBACKA
Sweden

Manufacturer: STRIHL Scandinavia AB
MAGASINSGATAN 6 B
434 37 KUNGSBACKA
Sweden

Product: Luminaire for road and street lighting

Identification: Type designation: Waypoint S (I)
Waypoint S (II)

Ratings: AC 230V; 50Hz; IP66; IK08;
Class I or Class II; Ta: 50°C

Trade mark: STRIHL

Tested according to: EN 60598-2-3:2003+A1
EN 60598-1:2015

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2017.12.15

