



PROTEGA NOVATHERM 4SP

Protega Novatherm 4 SP är ett vitt vattenburet och halogenfritt handspackel med förstklassiga brandegenskaper. Det används vid utjämnning av ojämnheter i samband med brandskyddsmålning med Protega Novatherm 4FR eller Protega Steel 1001. Spacklet har lika god vidhäftning oavsett om underlaget är stål, trä, puts eller betong.

EGENSKAPER

Novatherm 4SP fungerar på samma sätt som en brandskyddsfärg. Spacklet omvandlas till ett tjockt skumskikt då det utsätts för höga temperaturer. Skumskiktet dämpar effektivt värmeledet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF >75%) eller då tvättbar yta önskas, skydda med godkänd topplack.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden: 8 tim för varje skikt. Övermålningsbar med godkänd topplack efter 48 tim.

FÖRPACKNING

Plastspann innehållande 2 kg.

SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik långvarig hudkontakt. Skyddshandskar rekommenderas vid längre kontakt. Se säkerhetsdatablad.

ÖVRIGA DATA

<i>Kulör:</i>	Vit
<i>Flampunkt:</i>	Icke brännbar
<i>Spec. vikt:</i>	1,3
<i>Torrhalt:</i>	64%
<i>Lagring:</i>	12 mån vid öppnad förpackning.

OBS! Får ej utsättas för frost!

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR

Rekommenderad av Byggsvarubedömningen. Bedömd av Sundahus, registrerad i Basta och i databas för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta byggnader.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifikat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se

Protega AB / Verkstadsgatan 6B / SE-231 66 Trelleborg / Sweden / Tel +46 (0)410-56780 / info@protega.se / www.protega.se



säkerhetsdatablad

