



## FÖRKLARINGAR

SAMTLIGA MÅTT ANGES  
I MILLIMETER.

## FÖRESKRIFTER

FRONTLUCKA SKALL VARA  
TYP AV70, SVALSON AB  
(0911-66725).

KONSTRUKTION  
MOTOR, DRIVANORDNING OCH  
AUTOMATISK LÅSNING SKALL  
VARA INBYGGD I LUCKANS  
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING  
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-  
MATISKT I STÄNGT LÄGE.  
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL  
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING  
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL  
VARA NATURANODISERADE.  
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING  
T.EX. LACKERADE ELLER ANOD-  
ISERADE I ANDRA FÄRGER.)

GLAS  
14 mm LAMELLGLAS KLASS B1.  
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX  
TJOCKLEK 20 mm. T.EX. D4-12  
ISOLERGLAS.)

ÖPPNINGSHASTIGHET  
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGS-  
HASTIGHET ÄR ca 200 mm/SEKUND.



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
---	---	---	---	---
RITAD/KONSTRUERAD AV			SKALA	VY UTFRÅN
---			1:10, 1:1	VY INFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER		REV	
170728	---		---	