

ROSTFRI - ENKEL SÄKERHETSLUCKA (SLE)

Härmed intygas att ABAT lucka är tillverkad enligt nedan specifikation avseende material och standardutförande.

Gods: Rostfritt

Modell: Överfalsad

Materialspecifikation:

- Överfalsad lucka – är tillverkad i 4 mm plåt, ram och eventuella förstärkningsbalkar är tillverkade i 3 mm plåt och galler är tillverkat i 40 x 20 x 1,5 mm rör (EN 1.4301 rostfritt).
- Ram typ B1, för eftermontage med fästöron insida ram för dold infästning, alternativt ING för ingjutning.
- Gasfjäder (dämpare) är tillverkade i rostfritt (SS 2333).
- Gummilist - är livsmedelsklassad.
- Isolering – locket är isolerat med 50 mm styrencellplast innanför en rostfri plåt (EN 1.4301).

Standardutförande:

- Dolda gångjärn under luckans fals.
- Dubbla gasfjädrar för att underlätta öppningen och hålla luckan i upprätt läge med fjäderbelastad spärrfunktion.
- Livsmedelsklassad gummilist mellan lock och ram.
- Låsögla för hänglås.
- Låshuv som skydd för hänglås.
- Helt skyddsgaller på gångjärn som öppnas mot locket, automatisk spärr som håller gallret i öppet läge.
- Magnetbrytare för eventuell inkoppling av larm
- Betas efter svetsning.
- Inbrottsklassad enligt SS EN 1627:2011 (RC3) via RICE Sverige.

Drift- och underhåll:

Kontrollera funktionen på gasfjäder och uppställningsanordning vid öppning av luckan, minst varannan månad. Kontrollera att gummilisten är oskadad och smörj med silikon en gång per år.

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad.

Garantitid 5 år. Gasfjäder och gummilist räknas som slitagedelar.

Örebro 2023-05-10

Åsa Ekdahl, VD

ABAT AB